



Das neue Pflegesortiment

Perfekt abgestimmt auf ter Hürne Böden

Das neue Pflegesortiment

Perfekt abgestimmt auf ter Hürne Böden

Für beste Pflege, idealen Schutz und maximale Sicherheit der ter Hürne- Bodenprodukte, haben wir gemeinsam mit Dr. Schutz ein kompaktes Pflegesystem abgestimmt.

Die richtige Lösung, ob zur Unterhaltsreinigung, Bauschlussreinigung, Auffrischung oder für den besonderen Schutz der ter Hürne Böden.

Gesundheit und Umwelt im Fokus:

Reinigungs- und Pflegemittel sind als chemische Stoffe in der EU registrierungspflichtig. Das Produkt erhält auf dem Etikett einen einmaligen Formelindikator UFI (unique formular identifier) der im Falle eines medizinischen Notfalls die bereitgestellten Informationen sicherstellt.

Werterhaltung der Böden mit Garantie:

Die richtige Reinigung und Pflege dient garantiert der langen Freude am Boden.

Schutz bei besonderen Herausforderungen:

Versiegelungen zur professionellen Anwendung bei besonderer Beanspruchung und Nutzung von Bodenflächen.

Produktinformationen und Anwendung:

Zur Anwendung der Pflegeprodukte steht Ihnen ein starkes Team von ter Hürne und auch Dr. Schutz gerne beratend zur Seite.

Berücksichtigen Sie die Produktinformationen auf: www.terhuerne.de und www.dr-schutz.com.

Pflege-Übersicht

Bodensortiment	Reinigung & Pflege	Auffrischung	Grundreinigung	Fleckenentfernung
Parkett naturgeölt	Holz Seife 1101060280	Premium Pflegeöl 1101060282	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Parkett naturgeölt, weiß pigmentiert	Holz Seife weiß 1101060281	Euku Refresher Weiß 1101060283	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Parkett lackiert	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Avatara Designboden 3.0	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	Elatex Universal Fleckentferner 1101060284
Design-Vinylböden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
dureco	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	
Laminat	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	

Professionelle Versiegelungen von Designböden (Avatara Designböden 3.0 und Design-Vinylböden) für spezielle Anforderungen:

1101060285* Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt
1101060286* Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt

*Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Pflege & Reinigung für Design- und Laminatböden

Pflege-Zubehör	Parkett	Avatara	Laminat	dureco	Vinyl (Comfort)	Vinyl (Pro)	Vinyl (Per-form)	Produktbeschreibung	Inhalt (ml/Flasche)	Inhalt (Stück/Karton)	Art.-Nr.	Preis netto (€/Flasche)	Preis brutto (€/Flasche)
 PU Reiniger			•		•	•	•	"Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Verbrauch: Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 qm Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm"	750	6	1101060275	8,20	9,75
 Laminat Reiniger			•	•				"Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm"	750	6	1101060276	8,20	9,75
 Elatex Universal Fleckentferner	•	•	•	•	•	•	•	"Für elastische und textile Böden, Laminat, werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden"	200	6	1101060284	11,76	13,99
 PU Siegel Seidenmatt			•		•	•	•	"Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhafung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Reichweite ca. 55 m²"	5500	1	1101060285*	294,11	349,99
 PU Anticolor Extramatt			•		•	•	•	"Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert Schmutzhafung und Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Reichweite ca. 60 m²"	6000	6	1101060286*	361,33	429,99

*Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Pflege & Reinigung für Parkettböden

Pflege-Zubehör	Parkett	Avatara	Laminat	dureco	Vinyl (Comfort)	Vinyl (Pro)	Vinyl (Per-form)	Produktbeschreibung	Inhalt (ml/Flasche)	Inhalt (Stück/Karton)	Art.-Nr.	Preis netto (€/Flasche)	Preis brutto (€/Flasche)
	•							„Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm“	750	6	1101060277	8,20	9,75
	•							"Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden. Verbrauch 3-5 Liter pro 100 qm (geölte Böden)"	750	6	1101060278	10,91	12,99
	•	•			•	•	•	"Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Verbrauch Einpflege und Auffrischung: ca. 2-3 Liter pro 100 qm Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm "	750	6	1101060279	10,91	12,99
	•							"Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm"	750	6	1101060280	9,04	10,75
	•							"Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Die Weiß pigmentierte Version der Holz Seife ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm"	750	6	1101060281	12,40	14,75

Pflege-Zubehör	Parkett	Avatara	Laminat	dureco	Vinyl (Comfort)	Vinyl (Pro)	Vinyl (Per-form)	Produktbeschreibung	Inhalt (ml/Flasche)	Inhalt (Stück/Karton)	Art.-Nr.	Preis netto (€/Flasche)	Preis brutto (€/Flasche)
	•							"Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/ gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Verbrauch: 10-20 ml/m ² = 1-2 Liter pro 100 qm"	1000	4	1101060282	41,16	48,99
	•							"Auffrischung weißgeölter Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Zur Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend Verbrauch: 30-50 ml/m ² = ca. 3-5 Liter pr 100 qm)"	1000	2	1101060283	38,65	45,99

Allgemeine Hinweise zur Werterhaltung von Parkettböden

Durch Beanspruchung unterliegt der Boden einem natürlichen Verschleiß. Zur Werterhaltung müssen Fußböden nicht nur gereinigt, sondern auch gepflegt werden. Mit der Reinigung entfernt man Partikel, die sonst den Boden beschädigen (z.B. Schmutz, Sand, Abrieb). Mit der Pflege bringt man etwas auf, um das Holz vor Einwirkung von Wasser, Schmutz und Abrieb bestmöglich zu schützen und die Attraktivität des Bodens zu bewahren. Deshalb ist eine Gewährleistung für Ihren Holz- und Korkfußboden nur dann gegeben, wenn die Pflegeanweisung Ihres Bodenlegers befolgt wird. Diese Pflegeanweisung ist auf die Bedürfnisse Ihres Bodens abgestimmt. Bitte beachten Sie diese, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben.

Dem Holz wird durch die Imprägnierung bzw. Versiegelung Schutz gegeben. Er ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Eine handwerkliche Imprägnierung bzw. Versiegelung kann naturgemäß nicht mit der Perfektion einer industriellen Produktion verglichen werden. Dies bedingt, dass kleinere Störungen (z.B. Polierspuren) vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Imprägnierung / Versiegelung hat dies keinen Einfluss. Die Holzfeuchte passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen und Schwinden führt. Man sagt dazu „es arbeitet“. Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab, es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann man diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte hoch, sich gebildete Fugen schließen sich wieder. Auch für den Menschen sorgt ein gutes Raumklima für körperliches Wohlbefinden. Das anzustrebende ideale Raumklima liegt bei ca. 20°C und einer relativen Feuchte von ca. 40-60%. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch die Beschichtung nur verlangsamt. Bei Vorliegen einer Fußbodenheizung/-kühlung beachten Sie ergänzende Informationen Ihres Parkettlegers.

Vorbeugende Maßnahmen: In Bereichen starker abrasser Einwirkung (z.B. Stuhlrollen, Sandeintrag, ...) sind vorbeugende Maßnahmen (z.B. geeignete Schutzmatte, Sauberlaufzonen) angeraten. Diese Bereiche müssen intensiv gepflegt werden bzw. es muss eine frühzeitige Sanierung in Abhängigkeit der Einwirkung in Betracht gezogen werden. Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen (Empfehlung mindestens 3 bis 4 Schrittlängen) empfehlenswert, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten Möbelgleitern zu bestücken – wir empfehlen hierzu das optimal schützende Scratch-no-more-System. Stuhl- und Möbelgleiter müssen regelmäßig gewartet werden. Bei Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 oder eine geeignete Unterlage verwenden. Grundsätzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsarten und Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mit geeigneten Unterlagsmatten zu schützen – im gewerblichen wie im privaten Bereich. Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Böden geeignet sein. Feuchtigkeitsdichte Beläge können den Boden bei Wassereinwirkung durch Behinderung der Rücktrocknung schädigen. Holzböden möglichst wenig mit Wasser belasten. Stärkerer Wassereintrag, zum Beispiel in Eingangsbereichen, ist zu vermeiden. Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi, Teppichunterlagen) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden. Metallkontakt kann bei Wassereinwirkung auf Holzböden zu schwarzen Verfärbungen führen. Kontakt durch Kunststoffschützer vermeiden. Zur Anwendung der genannten Produkte berücksichtigen Sie die Produktinformationen.



Kontakt

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5 · 46354 Südlohn

Tel.: +49 2862 701-0

E-Mail: info@terhuerne.de

www.terhuerne.de