

DAS ZUBEHÖRSYSTEM

für die schnelle und sichere Montage

- Terrassendielen**
- DIE RATIONELLE** ^{select} ca. 244 x 21 mm
 - DIE SMARTE** ca. 140 x 19 mm
 - DIE STARKE** ca. 140 x 38 mm
 - DIE NATURLINIE / DIE KERNIGE** ca. 139 x 21 mm
 - DIE BELIEBTE** ^{plus} ca. 138 x 27 mm
 - DIE BELIEBTE** ^{select} ca. 138 x 26 mm
 - DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE** ^{plus} ca. 139 x 21 mm
 - DIE BELIEBTE** ^{plus} ca. 138 x 27 mm
 - DIE BELIEBTE** ^{select} ca. 138 x 26 mm
- Abstände Dielen zu Dielen ca. 7–8 mm
- NEU** **DIE URBANE** ca. 162 x 21 mm
- DIE EXKLUSIVE** ca. 162 x 21 mm
- DIE RESISTENTE** ^{co-ex} ca. 138 x 23 mm
- Abstände Dielen zu Dielen ca. 5 mm

- Bedarf pro qm:**
- DIE RATIONELLE** ^{select}: ca. 4 lfm Dielen, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5–3 m Basisprofil
 - DIE EXKLUSIVE, DIE URBANE**: ca. 6 lfm Dielen, ca. 14 Klammern/Schrauben und mind. 2,5–3 m Basisprofil
 - DIE SMARTE, DIE STARKE, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE** ^{plus}, **DIE BELIEBTE** ^{plus}, **DIE BELIEBTE** ^{select}, **DIE RESISTENTE** ^{co-ex}: ca. 7 lfm Dielen, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5–3 m Basisprofil

Abstand zu festen Bauteilen (je Seite)
je nach Dielen- und Rahmenlängen:

bei 3,00 m	≥ 1,0 cm
bei 4,00 m	≥ 1,5 cm
bei 5,00 m	≥ 2,0 cm
bei 6,00 m	≥ 2,5 cm

Hauswand
immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0%
Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

Gefälle von 1,5% - 2,0% (Ausnahme: **DIE SMARTE** - hier ist auch 0% möglich)

Untergrund
10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt) oder fester Untergrund (z.B. vorhandene Terrassenplatten)

Überlappung der Basisprofile
mind. 2 Dielenbreiten oder direkt verschraubt nur eine Dielenbreite

bei Überlappung Abstand zwischen den Basisprofilen max. 10 cm

Abstand zwischen den Basisprofilen für alle Wabenprofil- und Massivdielen max. 40 cm

Überstand am Rand
und zu festen Bauteilen max. 5 cm

Abstand zwischen den Höhenausgleichs-Drehfüßen oder Betonplatten mit Gummipads unter dem Basisprofil 40x60 mm ca. 50-65 cm

Abschlusswinkel - ALU
35x30 mm
Länge 2,70 m
Oberseite gerillt
versenkt gebohrt

Endkappe - WPC
notwendig! farblich passender (außer für Sonderfarben)
Abschluss für die Wabenprofildielen auch zum Schutz gegen Nässe

Kleber
zur Befestigung der Abdeckkappen bei Wabenprofildielen

Spezierschraube
5x60 mm, gehärteter Edelstahl V4A zum Befestigen von Massivdielen, Blenden oder der Anfangs-/Enddielen (Sie ist nicht für die komplette Terrassenverschraubung der Wabenprofildielen gedacht)

Fügenreilschläuche und Einfügelhilfe zur gleichmäßigen Montage
ø 14 / 18,5 mm (gummiartig) passend zu den Dielen (mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten)

Edelstahlklammer
Edelstahl / V4A
schwarz
pro m² ca. 16 / 11 Stück Verlegetset (reicht für ca. 6 / 8-9 m²)
bestehend aus:
100 x Edelstahlklammern
100 x Edelstahlschrauben
1 x Bit
1 x Verlegethilfe

Kantbrett
68x15 mm, Länge 4 m für die Montage unter den Dielen zur Verblendung der Unterkonstruktion farblich passend zu den Terrassendielen Abstand Kantbrett zu letzter Dielen 1 cm

NEU
Höhenausgleichs-Drehfüße
stufenlos verstellbar
small 2,5–4 cm (Auflagefuß ø 10 cm) + Teller für Höhenausgleichsdrehfuß small für unebene Untergründe, medium mit Klickfunktion: 3,5–6 cm (Auflagefuß ø 15 cm) large XL mit Klickfunktion: 7–17 cm (Auflagefuß ø 21 cm) ca. 6 pro m²
Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß (erweitert den Verstellbereich um 10 cm)

Basisprofil - WPC
40x60 mm, Länge 4 pro m² mind. 2,5 m für die Unterkonstruktion max. 5 cm Überstand des freiliegenden Basisprofils über den Drehfuß hinaus (Überspannung bis max. 60 cm, je nach Art der Anwendung)

Basisprofil - ALU
39 x 39 mm, Länge 4 m zum Klicken auf Drehfuß (Überspannung bis max. 110 cm, je nach Art der Anwendung) geeignet für WPC, Holz

ALU-Systemprofil-Verbinder
1,5 x 30 x 100 mm für Basisprofil ALU und Basisprofil WPC

System-Profil aus Aluminium
22,5x40 mm, Länge 4 m (Überspannung bis max. 60 cm, je nach Art der Anwendung)

System-Profil aus Kunststoff
22,5 x 40 mm, Länge 120 mm zur Endlosverlegung

Gummipad
60x60x3 mm
60x60x10 mm
EPDM schwarz
mind. 6-8 pro m²

Kork-Pad
70x70x3 mm
70x70x10 mm
Kork, selbstklebend
mind. 6-8 pro m²
BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Kork-Unterlage für Drehfüße
250x250x3 mm, Kork BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Pflanzenvlies
1,6x10 m zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs

Anfang-/Endklammer
Edelstahl, schwarz zur Befestigung der ersten und letzten Dielen an das Basisprofil 10er Set mit Edelstahlschrauben